

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Adres obiektu: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwy i kody (CPV): 45.23.31.42-6 roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wiczorek
Data opracowania: styczeń 2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wiczorek
Data opracowania: styczeń 2009 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Lokalizacja wykonania robót: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Naprawa dróg gruntowych polegająca na:

1. Rozścieleniu żużlu paleniskowego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Ilość żużlu 800 m³.
2. Mechanicznym profilowaniu dróg równiarką samojezdną. Powierzchnia profilowanych dróg 120.000 m².
3. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym. Powierzchnia zagęszczanych dróg 120.000 m².
4. Rozścieleniu destruktu bitumicznego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 1.000 m².
5. Utwardzeniu poboczy drogi tłucznem kamiennym po wcześniejszym wykorytowaniu. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po zaklinowaniu i uwałowaniu 15 cm. Powierzchnia wynosi 800 m².
6. Wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłucznem i kłincem z rozścieleniem i uwałowaniem. Grubość warstwy tłucznia po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 11.700 m².
7. Rozścieleniu i uwałowaniu tłucznia kamiennego w ilości 50 m³.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Nazwa i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Adres obiektu: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: styczeń 2009 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką.
Lokalizacja: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część nr 1 – Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, profilowanie dróg równiarką	1-4
2.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część nr 2 – Remont dróg gruntowych tłucznem	1-3

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Część nr 1 – Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, profilowanie dróg równiarką

1.	1.1	S-1	Naprawa dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką samojezdna i uwałowaniem walcem samojezdnym.	m ³	800
2.	1.2	S-2	Mechaniczne profilowanie dróg równiarką samojezdną.	m ²	120.000
3.	1.3	S-2	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym.	m ²	120.000
4.	1.4	S-1	Naprawa dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm.	m ²	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
Dział 2 Część nr 2 Remont dróg gruntowych tłuczniem.					
1.	2.1	S-3	Utwardzenie poboczy drogi tłuczniem kamiennym po wcześniejszym wykorytowaniu. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po zaklinowaniu i uwałowaniu 15 cm.	m ²	800
2.	2.2	S-3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem i klinem z rozścieleniem równiarką samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia kamiennego po zaklinowaniu i uwałowaniu 10 cm.	m ²	11.700
3.	2.3	S-3	Naprawa dróg tłuczniem z rozścieleniem i uwałowaniem	m ³	50