

KOM.271.8.2018

Ostrzeszów, dnia 11.06.2018 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Ostrzeszów

ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszów

faks: 62 732-06-01

e-mail: kom@ostrzeszow.pl

- I. ZAPYTANIA I WYJAŚNENIA (ODPOWIEDZI)
- II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- III. ZMIANA (PRZEDŁUŻENIE) TERMINU SKŁADANIA OFERT

Sprawa: **zapytania, wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu” – oznaczenie sprawy KOM.271.8.2018.

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Miasto i Gmina Ostrzeszów jako zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej również SIWZ).

PYTANIE 1:

Projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni pu boiska w sposób niezgodny ze aktualnymi standardami w branży i obowiązującą normą.

Projekt podaje:

Wymagane parametry nawierzchni:

- Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,60$ MPa
- Wytrzymałość na rozdzielanie ≥ 100 N
- Ścieralność $\leq 0,09$ mm
- Przyczepność do podkładu typu ET : $\geq 0,5$ MPa
- Różnica współczynnika tarcia kinetycznego powierzchni w stanie suchym i mokrym $\leq 0,05$
- Odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550 ± 50 mm²

Podane w projekcie parametry techniczne są niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014 bez względu na zamawiany typ nawierzchni pu.

Norma PN-EN 14877:2014 to obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² (MPa)	≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra	80÷110 55÷110
Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)	≥ 150
Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g	≤ 4
Odporność po przyspieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² - wydłużenie podczas zerwania, % - amortyzacja, % - multisport - lekkoatletyczna - odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm ² - zmniejszenie wytrzymałości, % - wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % - zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %	≥ 0,4 ≥ 40 35÷44 typ SA35÷44 35÷50 typ SA35÷50 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm - zmiana barwy, stopnie skali szarej	≤ 4 ≥ 3
Amortyzacja, %: - multisport	35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm: - multisport - lekkoatletyczna	≤ 6 ≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport	≥ 0,89/≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Projekt stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej i dopuszczona na wszystkich stadionach na świecie, nie mogłaby być zastosowana w m. Niedźwiedź tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującymi normami i standardami w branży.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu posiadających:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)
- Wyników badań WWA
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań.

Odpowiedź:

Ustalone w dokumentacji projektowej wymagania pozostają bez zmian. Dokumenty dopuszczające stosowanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową (zał. nr 4 do SIWZ).

PYTANIE 2:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Technologia typu EPDM zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.

PYTANIE 3:

Projekt przewiduje na rozbieg nawierzchnię prefabrykowaną.

Informujemy, że nawierzchnia prefabrykowana jest doskonałą nawierzchnią do zawodów a nie treningów.

Do treningów najlepsza jest nawierzchnia pu typu FULL PUR, która jest:

- bardziej elastyczna, co gwarantuje mniejsze kontuzje, urazy.
- bezspoinowa, co gwarantuje brak usterek na łączeniach brytów (sznur spawalniczy) i odspojenia od podłoża (nawierzchnia prefabrykowana wymaga idealnie równego podłoża)

Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni pu typu FULL PUR posiadającej:

- Certyfikat IAAF
- Certyfikat IAAF First Class
- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)
- Wyników badań WWA
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne nawierzchni poliuretanowej o parametrach nawierzchni nie gorszych niż zawartych w dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do SIWZ) posiadających certyfikat IAAF Class 1 (patrz rozdz. III.12 SIWZ).

PYTANIE 4:

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia boiska i rozbieg ma być w kolorze ceglano-czerwonym.

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji projektowej, projekcie umowy oraz SIWZ określił kolory dla danej nawierzchni.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuści na rozbiegu zamiast warstw asfaltobetonu podbudowę z betonu klasy min. B25 ze zbrojeniem rozproszonym?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową (zał. nr 4 do SIWZ).

PYTANIE 6:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ - § 14 ust. 7 wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ).

PYTANIE 7:

Proszę o potwierdzenie, że obmiar robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności rozdz. XII ust. 9 SIWZ.

PYTANIE 8:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Treść SIWZ wraz z załącznikami, w tym dokumentacja projektowa, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

PYTANIE 9:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wymagane dokumenty do realizacji zamówienia.

PYTANIE 10:

Projekt umowy § 17 pkt 3 d) podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia:

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, których nie można było przewidzieć z pewnością, uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych;

Powyższy zapis nie przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia „których nie można było przewidzieć z pewnością”.

Dotyczy to szczególnie nawierzchni poliuretanowej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne możliwe do przewidzenia jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót z powodu ewentualnego subiektywnego stanowiska Zamawiającego, że takie niekorzystne warunki można było przewidzieć z pewnością – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. Takie określenie jest nieprecyzyjne ponieważ Zamawiający może ocenić subiektywnie co dla niego to znaczy.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne od wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o korektę ww. cytowanego punktu umowy na: wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ) pozostają bez zmian.

PYTANIE 11:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie rodzaju nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego oraz rozbiegu do skoku w dal, gdyż w dokumentacji przetargowej występują sprzeczności. Z projektu wynika że ma to być nawierzchnia poliuretanowa typu IV S o grubości łącznej 14 mm (7mm granulat SBR + 7 mm granulat EPDM), w specyfikacji technicznej natomiast jest mowa o nawierzchni poliuretanowej typu Natryskowego łączna grubość 13 mm (11 mm granulat SBR + 2 mm granulat EPDM) w przedmiarze z kolei warstwa nawierzchni gr. 16 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz pkt. 3.5 STWiOR rodzaj nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: nawierzchnia poliuretanowo-gumowa typu EPDM.

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz pkt. 3.2 STWiOR rodzaj nawierzchni rozbiegu skoczni do skoku w dal: nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana.

W przedmiarze robót Zamawiający dokonuje zmiany jak w pkt. II.3 (zmiana w poz. 15 przedmiaru dot. grubości warstwy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: jest 16 mm, a powinno być 14 mm).

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Miasto i Gmina Ostrzeszów jako zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej również SIWZ). Zakres zmiany jest następujący:

1. w załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dokumentacji Projektowej (załącznik nr 4 do SIWZ);

a) w pkt. 3.3.1 na stronie 13, zapis o treści:

UTWARDZENIA:

- ❖ Opaska z kostki brukowej w zachodniej i wschodniej części boiska wielofunkcyjnego – pow.106 m²
- ❖ Nawierzchnia utwardzona w północno wschodniej części działki przeznaczona na parking – 866,19 m²

otrzymuje brzmienie:

UTWARDZENIA:

- ❖ Opaska z kostki brukowej w zachodniej i wschodniej części boiska wielofunkcyjnego – pow.106 m²
- ❖ Nawierzchnia utwardzona w północno wschodniej części działki przeznaczona na parking – 866,19 m²
- ❖ Ogrodzenie panelowe wys. 2,06 m na słupkach stalowych osadzone w stopach malowane dł. 79,260 m wraz bramą rozwieralną o wym. 4,00 x 2,6 m.

b) zaktualizowany zostaje rys. P1 (aktualizacja dotyczy ogrodzenia parkingu). Zaktualizowany rys. P1 w załączeniu.

c) w pkt. 3.3.4 na stronie 14, zapis o treści:

„Nie dotyczy”

otrzymuje brzmienie:

„Obiekt jest dostosowany do korzystanie przez osoby niepełnosprawne”;

2. we wzorze umowy – zał. nr 3 do SIWZ, §14 ust. 2 o treści:

„2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą roboty określone zakresem rzeczowym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, sporządzonym na podstawie przedmiaru robót stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiotem odbioru będą roboty określone w ust. 1 z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy w szczególności w § 14 ust. 4.”

III. ZMIANA (PRZEDŁUŻENIE) TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Miasto i Gmina Ostrzeszów jako zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej również SIWZ). Zakres zmiany jest następujący:

1. Rozdz. X.10 SIWZ, o treści:

„10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

*Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów*

*„ Oferta przetargowa – Przetarg nieograniczony KOM.271.8.2018:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu.
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 13.06.2018 r. o godz. 11:15”*

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

Otrzymuje brzmienie:

„10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

*Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów*

*„ Oferta przetargowa – Przetarg nieograniczony KOM.271.8.2018:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu.
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 15.06.2018 r. o godz. 11:15”*

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

2. Rozdz. XI.1 SIWZ, o treści:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Biuro Obsługi Interesanta (Kancelaria Ogólna) - pokój nr 13 (parter), do dnia 13.06.2018 r., do godziny 11⁰⁰ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów Biuro Obsługi Interesanta (Kancelaria Ogólna) - pokój nr 13 (parter), do dnia 15.06.2018 r., do godziny 11⁰⁰ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”


3. Rozdz. XI.4 SIWZ, o treści:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 91 (III piętro.), w dniu 13.06.2018 r., o godzinie 11¹⁵.”

Otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 91 (III piętro.), w dniu 15.06.2018 r., o godzinie 11¹⁵.”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek