

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.83*0.96*16	m ² m ²	 28.109	 28.109
				RAZEM	28.109
2	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1.27*0.86*4	m ² m ²	 4.369	 4.369
				RAZEM	4.369
3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.56*0.86	m ² m ²	 0.482	 0.482
				RAZEM	0.482
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, wewnętrznych 1.1*16*1*5	m m	 22.600	 22.600
				RAZEM	22.600
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm Parapety okienne zewnętrzne 1.1*0.45*16*1*0.45*5	m ² m ²	 10.170	 10.170
				RAZEM	10.170
6	KNR-W 2-02 0616-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem Uszczelnienie silikonem [1.83*2+1*2]*16+[1.27*2+0.9*2]*4+[0.55*2+0.9*2]*1	m m	 110.820	 110.820
				RAZEM	110.820
7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku [(1.83*2+1)*16+[1.27*2+0.9]*4+[0.55*2+0.9]*0.25	m ² m ²	 22.580	 22.580
				RAZEM	22.580
8	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym [1.83*2+1]*16+[1.27*2+0.9]*4+[0.55*2+0.9]	m m	 90.320	 90.320
				RAZEM	90.320
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22.58	m ² m ²	 22.580	 22.580
				RAZEM	22.580
10	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegł 16*4*1	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
11		Podokienniki z płyty MDF 16*4*1	szt. szt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000