

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką.

Adres obiektu: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwy i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: marzec 2008 r.

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: marzec 2008 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką.

Lokalizacja wykonania robót: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Naprawa dróg gruntowych polegająca na:

1. Rozścieleniu żużlu paleniskowego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Ilość żużlu 800 m³.
2. Mechanicznym profilowaniu dróg równiarką samojezdną. Powierzchnia profilowanych dróg 120 000 m².
3. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym. Powierzchnia zagęszczanych dróg 120 000 m².
4. Rozścieleniu destruktu bitumicznego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 1 000 m².
5. Utwardzeniu poboczy drogi tłucznem kamiennym grubości 15 cm z wykorytowaniem, zaklinowaniem i uwałowaniem. Powierzchnia wynosi 800 m².
6. Wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłucznem i klincem z rozścieleniem i uwałowaniem. Grubość warstwy tłucznia po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 8 500 m².
7. Rozścieleniu i uwałowaniu tłucznia kamiennego w ilości 50 m³.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Nazwa i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Adres obiektu: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek

Data opracowania: marzec 2008 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką.

Lokalizacja: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część Nr 1 – Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, profilowanie dróg równiarką	1-4
2.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część Nr 2 – Remont dróg gruntowych tłucznem	1-3

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Część Nr 1 – Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, profilowanie dróg równiarką

1.	1.1	S-1	Naprawa dróg gruntowych żuzłem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką samojezdna i uwałowaniem walcem samojezdnym.	m ³	800
2.	1.2	S-2	Mechaniczne profilowanie dróg równiarką samojezdną.	m ²	120 000
3.	1.3	S-2	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym.	m ²	120 000
4.	1.4	S-1	Naprawa dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm.	m ²	1 000

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
------	---------------------	---------	---	-------------	-------------

Dział 2 Część Nr 2 - Remont dróg gruntowych tłucznem.

1.	2.1	S-3	Utwardzenie poboczy drogi tłucznem kamiennym grubości 15 cm z wykorytowaniem, zaklinowaniem i uwałowaniem	m ²	800
2.	2.2	S-3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem i klinem z rozścieleniem równiarką samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym	m ²	8 500
3.	2.3	S-3	Naprawa dróg tłucznem z rozścieleniem i uwałowaniem	m ³	50