

Szczegółowy opis zadania

w postępowaniu przetargowym na „Zakup, dostawę i montaż mebli biurowych oraz bibliotecznych”

Zestaw mebli należy wykonać z płyty melaminowanej obustronnie o strukturze biurowej (BS) w klasie higieniczności E-1 i kolorystyce wskazanej w opisie . Płyta musi posiadać aktualne certyfikaty. Opis dotyczy poniższego zestawienia z wyłączeniem pkt 1 w całości – Gabinet Dyrektora.

Szafy - korpusy (boki) , drzwi , wieniec dolny - płyta 18 mm (melamina) oklejona obrzeżem 2 mm PCV.

Wieńce górne – płyta 25 mm (melamina) oklejona obrzeżem 2 mm PCV

Półki w regałach bibliotecznych - półki konstrukcyjne (pkt 3; 5.2-5.3; 6.3; 7.1-7.2; 8.2-8.3) , zastosowany system w półkach ma uniemożliwić przypadkowe wysunięcie się półki. Płyta 18 mm (melamina) oklejona obrzeżem 0,5 mm PCV. W każdej półce osadzone mocowanie umożliwiające połączenie konstrukcyjne stałe z bokiem szafy. Połączenie to ma cechować się mobilnością rozwiązania oraz bardzo mocnym powiązaniem z przelotem mimośrodowym. Rozwiązanie ma być na tyle proste aby osoba niedoświadczona sama poradziła sobie z zastosowaniem podanych systemów.

Półki i pełne plecy dotyczą następujących punktów specyfikacji 2; 3; 4.1-4.2; 5.1-5.2; 5.3; 6.4 ; 7.1-7.3; 8.1-8.3;

Szafy i regały na całej długości boku mają mieć nawiercone otwory - przygotowane do systemu regulacji wysokości półek.

Ponadto:

- stopki regulacyjne
- zamek patentowy
- szafy zmontowane za pomocą złączy mimośrodowych , bez kleju.

Regały biblioteczne powinny być tak zabezpieczone, aby uniemożliwić ich przewrócenie.

Szuflady mebli na prowadnicach metalowych. Meble należy zabezpieczyć ślizgaczami np. filcowymi lub z tworzywa sztucznego.

Biuorka – podstawa (nogi biurka) płytowa 18 mm (melamina) oklejona PCV 2 mm z regulatorem wysokości. Błat wykonany z płyty wiórowej 25 mm (melamina) oklejony PCV 2 mm. Blenda płytowa 18 mm (melamina) oklejona PCV 2 mm.

Lp.	ASORTYMENT	WYMIARY (cm)			Ilość	JM
		szer.	głęb.	wys.		
	<u>II. ETAP – meble parteru</u>					
	<u>1. GABINET DYREKTORA - parter</u> - meble stylizowane w kasztan					
1.1.	<u>Biurko z kontenerem i szafką</u> 3 szuflady, jedna głęboka szafka ,blat 29 mm, wykonane z płyty wiórowej z rzezbionymi frontami i zwieńczeniami oraz subtelnymi uchwyty z patynowanego mosiądzu, wieńce i boki płyta laminowana profilowana, plecy płyta laminowana pilśniowa, półki pełne, drzwi MDF pełne, zawiasy puszkowe z regulacją, uchwyty jednopunktowe metalowe, dodatkowo wysuwana półka pod klawiaturę	158	68	77	1	szt.
1.2.	<u>Witryna</u> z laminowanej płyty wiórowej z drzwiami szkolnymi szybą zwykłą. Dół stanowi szafka,ściana tylna wykonana z okleinowanej płyty pilśniowej. Uchwyty z patynowanego mosiądzu.	70,5	43	204,5	2	szt.
1.3.	<u>Szafa aktowa witryna</u> z laminowanej płyty wiórowej z podwójnymi drzwiami szkolnymi szybą. Dół stanowią dwie szuflady.	110	43	204,5	1	szt.
1.4.	<u>Komoda</u> z laminowanej płyty wiórowej, górę stanowią dwie szuflady,dół podwójne drzwi.	101	45	90,5	1	szt.
1.5.	<u>Ława</u> ławo-stół, blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej .	134-174	67	60-76	1	szt.
1.6.	<u>Krzesło drewniane z podłokietnikami</u> Krzesło z tapicerowanym oparciem i siedziskiem o wymiarach: wysokość całkowita 91 cm, głębokość siedziska 63,5 cm, szerokość siedziska 53,5 cm, wysokość do siedzenia 50 cm				4	szt.
1.7.	<u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami drewnianymi</u> , oskrzynia drewniana, plecy drewno z tkaniną, nóżki ruchome drewniane, fotel o wymiarach wysokość: 90-103 cm, szerokość: 59 cm, głębokość: 68 cm. Dodatkowo mechanizm podnoszenia.				1	szt.
	<u>2. HALL – parter</u> - meble klasyczne w kolorze olchy					

2.1.	<u>Szafa z gablotą wystawową</u> Szafa wnekowa wykonana z 3 segmentów: 1. DOLNY do wysokości 70 cm z płyty(zamek patentowy, w środku półki); 2.ŚRODKOWY witryna przeszkolona z podświetleniem bez półek (zamek,) – wewnątrz witryny,zamontowana płyta z tapicerowaną pianką i tkaniną - jako tablica ogłoszeń . Wysokość ok 110 cm. 3.GÓRNY – do wysokości 86 cm z płyty(zamek patentowy, w środku półki,)	90	40	266	4	szt.
2.2.	<u>Szafa wbudowana z drzwiami</u> Szafa wnekowa wykonana z 2 segmentów: 1. DOLNY - wysokości 200 cm część garderobiana .W części garderobianej należy wykonać półkę o wysokości 20 cm, pozostała część ubraniowa 2. GÓRNY - do wysokości 66 cm półki na akta	129	60	266	4	szt.
	<u>3. ODDZIAŁ DZIECIECY - parter</u> – meble z płyty melaminowanej obustronnie wybarwienie OLCHA					
3.1.	<u>Regał</u> Regał z 3 półkami otwartymi i 2 półkami zamkniętymi drzwiami	90	30	150	2	szt.
3.2.	<u>Regał 6 półkowy</u> Regał z 6 półkami otwartymi .	90	30	165	30	szt.
3.3.	<u>Regał 6 półkowy z drzwiami</u>	90	30	165	5	szt.
3.4.	<u>Szafka katalogowa</u> – wykonana z płyty melaminowanej obustronnie - 30 szuflad, podstawa - szafka płytowa (zagospodarowana wewnątrz półkami, z drzwiczkami). Czoła szufladek zaopatrzone w szyldzik opisowy, obrzeża wykończone okleiną PCV, uchwyty dwupunktowe aluminiowe, z elementem drewnianym w kolorze mebla (olcha) . W szafce zamontowana dodatkowo wysuwna półka (szuflada)	90	42	140	1	szt.

3.5.	<u>Lada biblioteczna</u> z kontenerem wbudowanym na karty biblioteczne w blacie lada -wg schematu. W ladzie stanowisko 1 osobowe plus stanowisko komputerowe. Na części lada nadstawka. Lada wykonana na bazie "kopyta" z MDF . Wewnętrzna i zewnętrzna płaszczyzna frontu lada wyklejona laminatem HPL wybarwienie olcha – identycznym jak blat roboczy. Blat roboczy lada i blat nadstawki grubości 25 mm (melamina) oklejony obrzeżem 2 mm PCV. Lada wyposażona w regulatory wysokości.	250	80	75 dolny blat, 115 nadst awka	1	szt.
3.6.	<u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami</u> Krzesło obrotowe z podłokietnikiem stałym. Kółka do powierzchni twardych. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Mechanizm CPT. Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejk gr. 7,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m ³ , oparcie pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m ³ . Oparcie profilowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną typu C - 30000 cykli Martindale.				1	szt.
	<u>4. POM. KSIĘGOWNOŚCI - parter</u> - meble wykonane z płyty melaminowanej obustronnie w kolorze olchy (w pomieszczeniu znajdują się biurka do koloru których należy dostosować odcień proponowanych mebli)					
4.1.	<u>Szafa aktowa</u> W szafie pięć półek, odległość między półkami umożliwia pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, z możliwością regulacji ich wysokości. Szafa zamykana.	80	42	190	3	szt.
4.2.	<u>Szafka gospodarcza z szufladą</u> Górą półki zamknięte drzwiami wys.80 cm, dołem drzwi zamknięte wys. 100 cm, pomiędzy wysuwna półka jako blat do przygotowywania - wys. 10 cm, w plecach otwór wentylacyjny	80	42	190	1	szt.
4.3.	<u>Sejf</u> do zamocowania w szafie ubraniowej	32	40	30	1	szt.

4.4.	<u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami</u> Krzesło obrotowe z podłokietnikiem stałym. Kółka do powierzchni twardych. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Mechanizm CPT. Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki gr. 7,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m ³ , oparcie pianka tapicerską o gęstości 21 kg/m ³ . Oparcie profilowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną typu C - 30000 cykli Martindale.				2	szt.
	5. POM. GROMADZENIA - parter - meble z płyty melaminowanej obustronnie wybarwienie OLCHA (w pomieszczeniu znajdują się biurka do koloru których należy dostosować odcień proponowanych mebli)					
5.1.	<u>Szafa aktowa</u> W szafie pięć półek, odległość między półkami umożliwiająca pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, z możliwością regulacji ich wysokości. Szafa zamykana.	80	42	190	2	szt.
5.2.	<u>Regał otwarty 5 poziomowy</u> W regale pięć półek, odległość między półkami umożliwiająca pionowe ustawienie standardowego skoroszytu formatu A4, z możliwością regulacji ich wysokości.	80	42	190	1	szt.
5.3.	<u>Szafo – regał (półki) –</u> trzy półki otwarte i dwie z drzwiami bez zamka	80	42	190	1	szt.
5.4.	<u>Szafka gospodarcza z szufladą</u> Góra półki zamknięte drzwiami wys.80 cm, dołem drzwi zamknięte wys. 100 cm, pomiędzy wysuwna półka jako blat do przygotowywania - wys. 10 cm, w plecach otwór wentylacyjny	80	42	190	1	szt.
5.5.	<u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami</u> Krzesło obrotowe z podłokietnikiem stałym. Kółka do powierzchni twardych. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Mechanizm CPT. Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki gr. 7,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m ³ , oparcie pianka tapicerską o gęstości 21 kg/m ³ . Oparcie profilowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną typu C - 30000 cykli Martindale.				3	szt.

	<u>I ETAP – meble piętra</u>					
	<u>6. POKÓJ BIUROWY (piętro)</u> - meble z płyty melaminowanej obustronnie wybarwienie OLCHA					
6.1.	<u>Biurko</u> z czterema szufladami i szafką (szafka i szuflada górna zamykana na klucz) meble z płyty melaminowanej obustronnie wybarwienie OLCHA blat gr. 25 mm, uchwyty dwupunktowe aluminiowe, z elementem drewnianym w kolorze mebla (olcha), obrzeża wykończone okleiną PCV.	180	70	75	4	szt.
6.2.	<u>Szafa ubraniowa</u> Szafa bez zamka, u góry szafy półka stała na całej szerokości szafy w odległości 20 cm od góry, pozostała część to szafa ubraniowa z drążkiem ubraniowym, lustro zamontowane na wewnętrznej stronie drzwi.	60	42	190	1	szt.
6.3.	<u>Szafo-regał (4 półki)</u> - trzy półki otwarte i dwie z drzwiami bez zamka	80	42	190	2	szt.
6.4.	<u>Szafka gospodarcza z szufladą</u> Górą półki zamknięte drzwiami wys.80 cm, dołem drzwi zamknięte wys. 100 cm, pomiędzy wysuwna półka jako blat do przygotowywania - wys. 10 cm, w plecach otwór wentylacyjny.	80	42	190	1	szt.
6.5.	<u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami</u> Fotel obrotowy z podłokietnikiem stałym. Kółka do powierzchni twardych. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Mechanizm CPT. Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki gr. 7,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m ³ , oparcie pianka tapicerską o gęstości 21 kg/m ³ . Oparcie profilowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną typu C - 30000 cykli Martindale.				3	szt.
	<u>7. CZYTELNIĄ (piętro)</u> - meble z płyty melaminowanej obustronnie w kolorze olchy.					
7.1.	<u>Regał 7 półkowy – otwarty</u> Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie w kolorze olchy, półki gr 25 mm – wszystkie konstrukcyjne, z możliwością regulacji.	90	25	230	13	szt.

7.2.	<u>Regał 6 półkowy – otwarty</u> Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie w kolorze olchy, półki gr 25 mm – wszystkie konstrukcyjne, z możliwością regulacji.	90	25	215	5	szt.
7.3.	<u>Regał na czasopisma</u> – Wykonany z płyty melaminowanej obustronnie w kolorze olchy, półki ze schowkiem.	80	40	160	2	szt.
7.4.	<u>Krzesło drewniane z siedziskiem tapicerowanym i podłokietnikami</u> Krzesło o wymiarach: wysokość 88 cm, głębokość siedziska 60 cm, szerokość siedziska 56,5 cm, wysokość siedziska 46 cm				20	szt.
7.5.	<u>Stanowisko przegląd ze ścianą boczną i tylną</u> wysokości 45 cm – dopasować do już istniejących mebli – ksero w załączeniu	100	60	73	1	szt.
7.6.	<u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami</u> Krzesło obrotowe z podłokietnikiem stałym. Kółka do powierzchni twardych. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Mechanizm CPT. Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki gr. 7,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m ³ , oparcie pianka tapicerską o gęstości 21 kg/m ³ . Oparcie profilowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną typu C - 30000 cykli Martindale.				5	szt.
7.7.	<u>Stolik-</u> blat płyta wiórowa laminowana 18 mm, nogi drewno bukowe barwione.	90	70	75	5	szt.
	<u>8. WYPOŻYCZALNIA (pietro)</u> - meble w kolorze olchy.					
8.1.	<u>Szafka katalogowa</u> – wykonana z płyty melaminowanej obustronnie - 30 szuflad, podstawa - szafka płytowa (zagospodarowana wewnątrz półkami, z drzwiczkami). Czoła szufladek zaopatrzone w szyldzik opisowy, obrzeża wykończone okleiną PCV, uchwyty dwupunktowe aluminiowe, z elementem drewnianym w kolorze mebla (olcha) . W szafce zamontowana dodatkowo wysuwna półka (szuflada)	90	42	140	4	szt.
8.2.	<u>Regał 7 półkowy</u> wykonany z płyty melaminowanej obustronnie w kolorze olchy, półki gr 25 mm – wszystkie konstrukcyjne, z możliwością regulacji.	90	30	230	12	szt.

8.3.	<u>Regał 6 półkowy</u> wykonany z płyty melaminowanej obustronnie w kolorze olchy, półki gr 25 mm – wszystkie konstrukcyjne, z możliwością regulacji.	90	25	215	91	szt.
8.4.	<u>Lada biblioteczna dwuosobowa łukowa</u> , drzwiczki wahadłowe, szuflada pod klawiaturę, nadstawką i szafką wbudowaną, uchwyty dwupunktowe aluminiowe, z elementem drewnianym w kolorze mebla (olcha), lada z kontenerem wbudowanym na karty biblioteczne w blacie lady -wg schematu. W ladzie 2 stanowiska osobowe (w tym stanowisko komputerowe) .Na części lady nadstawka. Lada wykonana na bazie “kopyta” z MDF . Wewnętrzna i zewnętrzna płaszczyzna frontu lady wyklejona laminatem HPL wybarwienie olcha – identycznym jak blat roboczy. Blat roboczy lady i blat nadstawki grubości 25 mm (melamina) oklejony obrzeżem 2 mm PCV. Lada wyposażona w regulatory wysokości.	350	80	75/11 5	1	szt.
8.5.	<u>Krzesło obrotowe z podłokietnikami</u> Krzesło obrotowe z podłokietnikiem stałym. Kółka do powierzchni twardych. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego. Mechanizm CPT. Szkielet siedziska wykonany z profilowanej sklejki gr. 7,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m ³ , oparcie pianką tapicerską o gęstości 21 kg/m ³ . Oparcie profilowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną typu C - 30000 cykli Martindale.				1	szt.

Uwaga:

1. Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin u Zamawiającego w celu sprawdzenia wymiarów oraz uszczegółowienia wszelkich szczegółów oraz kolorystyki mebli.
2. Wszystkie meble winny spełniać wymagania wytrzymałościowe tj. zamki, okucia oraz rolki i kółka meblowe – II kl. wytrzymałości, meble do siedzenia winny spełniać normy w zakresie wytrzymałości, odkształcalności, miękkości siedzisk i oparć oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych, w tym dla połączeń w częściach ruchomych i bezpieczeństwa użytkowania. Oferowane meble powinny spełniać wszystkie wytyczne wynikające ze szczegółowego opisu zadania
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zmontowania mebli biurowych oraz bibliotecznych na własny koszt w siedzibie Zamawiającego.

4. W cenę należy wliczyć wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach Zamawiającego mebli biurowych.
5. W razie potrzeby Zamawiający może żądać od Wykonawcy zaprezentowania zaoferowanego wyposażenia.
6. Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli muszą posiadać certyfikaty jakości i higieny.