

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu:	Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką
Adres obiektu:	Drogi gruntowe, gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
Nazwy i kody (CPV):	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Nazwa zamawiającego:	Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego:	ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Spis zawartości:	Ogólna charakterystyka robót Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Referent mgr Daniel Wieczorek Przedmiar robót Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Referent mgr Daniel Wieczorek

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Lokalizacja wykonania robót: Drogi gruntowe, gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Naprawa dróg gruntowych polegająca na:

1. Rozścieleniu żuzłu paleniskowego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Ilość żuzłu 800 m^3 .
2. Mechanicznym profilowaniu dróg równiarką samojezdną. Powierzchnia profilowanych dróg 100.000 m^2 .
3. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym. Powierzchnia zagęszczanych dróg 100.000 m^2 .
4. Rozścieleniu destruktu bitumicznego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 500 m^2 .
5. Utwardzeniu poboczy drogi tłucznem kamiennym grubości 15 cm z wykorytowaniem, zaklinowaniem i uwałowaniem. Powierzchnia wynosi 800 m^2 .
6. Wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłucznem i klincem z rozścieleniem i uwałowaniem. Grubość warstwy tłucznia po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 3.600 m^2 .
7. Rozścieleniu i uwałowaniu tłucznia kamiennego w ilości 50 m^3 .

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Nazwa i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Adres obiektu: Drogi gruntowe, gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inicjatyw i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: styczeń 2007 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką.
Lokalizacja: Drogi gruntowe gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część A – Profilowanie dróg, remont żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym	1-4
2.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część B – Remont dróg gminnych tłucznem	1-3

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
Dział 1 Część A – Profilowanie dróg, remont żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym					
1.	1.1	D-05.01.03c	Naprawa dróg gruntowych żużlem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką samojezdna i uwałowaniem walcem samojezdnym.	m ³	800
2.	1.2	D-05.01.00a	Mechaniczne profilowanie dróg równiarką samojezdną.	m ²	100.000
3.	1.3	D-05.01.00a	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym.	m ²	100.000
4.	1.4	D-05.01.03c	Naprawa dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm.	m ²	500

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
Dział 2 Część B Remont dróg gminnych tłuczniami					
1.	2.1	D-05.02.01	Utwardzenie poboczy drogi tłuczniami kamiennymi grubości 15 cm z wykorytowaniem, zaklinowaniem i uwalowaniem.	m ²	800
2.	2.2	D-05.02.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniami i klinami z rozścieleniem równiarką samojezdną i uwalowaniem walcem samojezdnym. Grubość warstwy tłucznia po uwalowaniu 10 cm.	m ²	3.600
3.	2.3	D-05.02.01	Naprawa dróg tłuczniami z rozścieleniem i uwalowaniem.	m ³	50