

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Adres obiektu: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.

Nazwy i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: styczeń 2008 r.

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: styczeń 2008 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Lokalizacja wykonania robót: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Naprawa dróg gruntowych polegająca na:

1. Rozścieleniu żużlu paleniskowego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Ilość żużlu 800 m^3 .
2. Mechanicznym profilowaniu dróg równiarką samojezdną. Powierzchnia profilowanych dróg 120.000 m^2 .
3. Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym. Powierzchnia zagęszczanych dróg 120.000 m^2 .
4. Rozścieleniu destruktu bitumicznego równiarką samojezdną i uwałowaniu walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 1.000 m^2 .
5. Utwardzeniu poboczy drogi tłucznem kamiennym grubości 15 cm z wykorytowaniem, zaklinowaniem i uwałowaniem. Powierzchnia wynosi 800 m^2 .
6. Wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłucznem i kłincem z rozścieleniem i uwałowaniem. Grubość warstwy tłucznia po uwałowaniu 10 cm. Powierzchnia wynosi 8.500 m^2 .
7. Rozścieleniu i uwałowaniu tłucznia kamiennego w ilości 50 m^3 .

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką

Nazwa i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Adres obiektu: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: styczeń 2008 r.

Referent

mgr Daniel Wieczorek

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem
bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką.
Lokalizacja: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część A – Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, profilowanie dróg równiarką	1-4
2.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Część B – Remont dróg gruntowych tłucznem	1-3

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
------	---------------------	---------	---	-------------	------------

Dział 1 Część A – Remont dróg gruntowych żuzłem paleniskowym, destruktem bitumicznym, profilowanie dróg równiarką

1.	1.1	S-1	Naprawa dróg gruntowych żuzłem paleniskowym z rozścieleniem materiału równiarką samojezdna i uwałowaniem walcem samojezdnym.	m ³	800
2.	1.2	S-2	Mechaniczne profilowanie dróg równiarką samojezdną.	m ²	120.000
3.	1.3	S-2	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem samojezdnym.	m ²	120.000
4.	1.4	S-1	Naprawa dróg destruktem bitumicznym poprzez jego rozścielenie równiarką samojezdną i uwałowanie walcem samojezdnym. Grubość warstwy destruktu po uwałowaniu 10 cm.	m ²	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
------	---------------------	---------	---	-------------	-------------

Dział 2 Część B Remont dróg gruntowych tłuczniem.

1.	2.1	S-3	Utwardzenie poboczy drogi tłuczniem kamiennym grubości 15 cm z wykorytowaniem, zaklinowaniem i uwałowaniem	m ²	800
2.	2.2	S-3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem i kłińcem z rozścieleniem równiarką samojezdną i uwałowaniem walcem samojezdnym	m ²	8.500
3.	2.3	S-3	Naprawa dróg tłuczniem z rozścieleniem i uwałowaniem	m ³	50