

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Remonty częściowe dróg bitumicznych – miasto i gmina Ostrzeszów

Adres obiektu: Drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwy i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Opracowano: marzec 2008r.

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Opracowano: marzec 2008r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remonty częściowe dróg bitumicznych miasto i gmina Ostrzeszów

Lokalizacja wykonania robót: Drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

1. Remont częściowy dróg bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi polega na sfrezowaniu remontowanej nawierzchni, oczyszczeniu, skropieniu emulsją bitumiczną, oraz wypełnieniu ubytków mieszanką mineralno – bitumiczną i zagęszczeniu walcem.
2. Remont częściowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej polega na oczyszczeniu remontowanej nawierzchni, skropieniu emulsją bitumiczną, oraz wypełnieniu ubytków mieszanką mineralno – bitumiczną i zagęszczeniu walcem.
3. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami polega na oczyszczeniu remontowanej powierzchni, skropieniu emulsją asfaltową i zasypaniu grysem a następnie zagęszczeniu walcem.
4. Remont częściowy podbudowy tłuczniowej polega na oczyszczeniu remontowanego miejsca ze skruszonego materiału, a następnie wypełnieniu ubytków tłuczniem lub kłincem, zagęszczeniu i usunięciu nadmiaru kruszywa.
5. Wycięcie i wykarczowanie korzeni drzew tworzących wyboje w nawierzchni polega na wycięciu nawierzchni i usunięciu korzeni.

Opracowano: marzec 2008r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Remonty częściowe dróg bitumicznych – miasto i gmina Ostrzeszów

Nazwa i kody (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Adres obiektu: Drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inicjatyw i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek

Data opracowania: styczeń 2008 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem
bitumicznym, tłucznem, profilowanie dróg równiarką.
Lokalizacja: Drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg – remonty cząstkowe	1-7

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
Dział 1 Roboty w zakresie naprawy dróg – remonty cząstkowe					
1.	1.1	D-05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej standard II. Wycięcie uszkodzonych miejsc poprzez sfrezowanie oczyszczenie z usunięciem destruktu, skropienie emulsją bitumiczną naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki w zależności od głębokości uszkodzenia, zagęszczenie ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem.	tona	660
2.	1.2	D-05.03.15	Roboty j.w. lecz mieszanka – bitumiczna standard III.	tona	30
3.	1.3	D-05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni j.w. mieszanka standard III bez sfrezowania.	tona	30
4.	1.4	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej pow. utrwalonej grysami i emulsją przy głębokości wyboi:		
			1,5 cm	m ²	100
			3,0 cm	m ²	100
			4,0 cm	m ²	1100
			rakowiny	m ²	100
5.	1.5	D-04.04.04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy głębokości wyboi do 7 cm	m ²	20
6.	1.6		Wycięcie i wykarczowanie korzeni drzew tworzących wyboje w nawierzchni	m ²	20
7.	1.7		Odwóz destruktu na wskazane miejsce na odległość		
			a) do 3 km	tona	100
			b) na dalszy 1 km	tona	100

